

# ELEVATOR

EL-15 / -25 / -29 / -35 / -50

EL1.12.1907.DE



*EL mit Motor und Keilriemenantrieb [Option]*

*Der Elevator EL ist für die Förderung verschiedenster Produkte geeignet; er kann auch bei ölhaltigen Samen eingesetzt werden*

Der Elevator besteht aus Kopf- und Fußteil verbunden durch mehrere Schachtsegmente entsprechend der Höhe des Elevators.

Der Elevator EL ist wie folgt ausgerüstet:

- Unteres Schachtsegment mit Zugang zur Gurtmontage.
- Kopfteil mit freier Antriebswelle und Halterung für Motormontage.
- Fußteil mit Gurtspannvorrichtung.
- Reinigungsklappe.
- Ölbeständiger Gurt.

- Elevatorbecher aus Stahl.
- Distanzscheiben zwischen Becher und Gurt.
- Sichtfenster im unteren Bereich.
- Elevatorfüße.

Der Elevator ist aus Stahl hergestellt.

#### **Optionen:**

- *Drehzahlwächter für SPS-Steuerung*
- *Schieflaufwächter*
- *Mechanische Gurtbremse*
- *Luftreinigungsaggregat im Fußteil*
- *Manuell bedienter Leistungsschieber im unteren Bereich*
- *Einlauftrichter und Schutzgitter für diesen*
- *Explosionsschutztür*
- *Kunststoffbecher*

## EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

## ELEVATOR

EL-15 / -25 / -29 / -35 / -50

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

	EL-15	EL-25	EL-29	EL-35	EL-50
Gurtbreite mm	100	140	250	250	350
Höhe, max. m	15	20	30	30	45
Gurtgeschwindigkeit m/Sek.	2	2	0,75	2	2

### CHARAKTERISTISCHE MERKMALE:

- Kompletzt geschlossen, um maximale Sicherheit während des Betriebes sicherzustellen
- Sehr flexible Konstruktion, um viele verschiedene Ansprüche zu befriedigen [Höhe, Gurtbreite, und Gurtqualität] und um an individuelle Anlagenlayouts anzupassen
- Auswahl an Elevatorbechern, um die bestmögliche Förderung einer Vielzahl von Produkten zu erhalten, um eine korrekte Füllung und Entleerung der Produkte zu sichern
- Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel [Sortenreinheit]
- Niedrige Wartungskosten