预清机

AS-1000 / -1500

AS1.12.1805.CH

配置风机（选配件）的预清机

AS 预清机是专为需要预清存储的种子设计的设备

产能以及规格请看背面。

AS 预清机有以下特点：

- 设备配置重力阀（AS-1000），喂料辊和重力阀（AS-1500）。
- 沉降室配置搅龙将杂质从设备右侧排出设备。
- 设备为双筛箱设计，可以从设备侧面更换筛片。
- 上筛箱有 2 层筛片（除大杂），筛片角度为 9º。
- 下筛箱有 2 层筛片（除小杂），筛片角度为 11º。
- 所有筛孔大于 2 mm；所有筛片通过橡皮球清理。
- 种子出口在设备底部，宽度和沉降室相同。
- 筛箱和搅龙有定速驱动。

重型优质钢材机身，筛箱是由防水胶合板木材制造。

选配件：

- *AS-1000 喂料辊。*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

westrup

WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM

预清机
AS-1000 / -1500

技术参数：

	AS-1000	AS-1500
筛片尺寸 长=1000 mm x 宽	1000	1500
筛片面积 m^2	4	6
产量 t/h	24	30

产量：基于 14%水分的小麦。

设备优势：

- 喂料单元确保种子均匀铺满在整个和筛片上。
- 高效的吸风系统确保稳定的气流和种子的清选。
- 横贯沉降室的吸风道观测窗可以实时监控清选的效果。
- 筛片更换快捷方便，并配有高效的清洁系统，由于偏心轴的作用，纤维吊板对筛箱起到了缓冲的功效，确保设备稳定安全的工作。
- 更换种子时，可以方便的清理设备。
- 可以选择左右手型，以便于厂房布局。
- 维护保养的成本低。

入料托盘（选配件）

westrup
WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE
P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM
CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM