VORREINIGER

AS-1000 / -1500

AS1.09.1804.DE

Foto zeigt Maschine mit Ventilator (Option)

Der AS Vorreiniger wird überwiegend bei der Getreideannahme eingesetzt, wenn eine Vorreinigung erwünscht ist

Leistungen und weitere technische Informationen finden Sie auf der Rückseite.

Der AS Vorreiniger ist wie folgt ausgerüstet:

- Integrierter Einlauf mit gewichtbelasteter Speiseklappe (AS-1000) oder mit Speisewalze und gewichtbelasteter Speiseklappe (AS-1500).
- Aspirationskammer mit integrierter Schnecke und Auslauf für selektierte Ware zur rechten Seite der Maschine.
- Die Siebsektion besteht aus zwei Siebkästen mit der Möglichkeit des Siebwechsels von beiden Seiten der Maschine.
- Oberer Siebkasten mit 2 Obersieblagen mit 9° Neigung.
- Unterer Siebkasten mit 2 Sandsieblagen mit 11° Neigung.
- Insgesamt 4 Siebsegmente mit Standard-lochungen über 2 mm; alle Siebsegmente mit Gummikugelreinigung.
- Auslauf der Reinware unter der Maschine über die gesamte Breite des Steigsichterkanals.
- Fester Antrieb von Siebkästen und Schnecke.

Die Maschine ist aus Stahl und die Siebkästen sind aus Holzlaminat hergestellt.

Optionen:

- *Speisewalze für AS-1000*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

westrup

WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM

VORREINIGER
AS-1000 / -1500

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

	AS-1000	AS-1500
Siebgrösse L=1000 mm x B	1000	1500
Siebfläche m^2	4	6
Leistung t/h	24	30

Leistung: Schätzung (Richtwerte) bei Weizen mit max. Feuchtigkeit von 14%.

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE:

- Integrierte Speisesektion mit gleichmäßiger Materialzuführung über die gesamte Maschinenbreite
- Hocheffizientes Aspirationssystem gewährleistet eine gleichmäßige Absaugung und eine gute Trennung der Ware
- Fenster im Steigsichterkanal über die gesamte Breite zur Sicht-kontrolle der Reinigungsleistung
- Siebsektion mit bestem Selbstreinigungssystem, leicht zugänglichen Sieben, und in Glasfaserfedern aufgehängtem Sieb-kasten ausgestattet. Die mittig angeordnete Exzenterwelle sorgt für einen ruhigen und sicheren Betrieb
- Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel (Sortenreinheit)
- Lieferbar in Rechts- oder Linksausführung, passend für Ihr Anlagenlayout
- Niedrige Wartungskosten

Mit aufgebautem Einlauftrichter (Option)