ENTGRANNER

CW1.05.1805.DE

CW-600 / -800 / -1000 / -1250 / -1500

Der CW Entgranner wird zur Vorbehandlung von verschiedenen Getreidesorten verwendet; eine Entgrannung dient dazu, z.B. Grannen von Gerste oder lose Schalen von Weizen zu entfernen sowie Haferkörner zu entspitzen

Der Entgranner kann für hohe sowie für geringe Entgrannerleistungen eingesetzt werden.

Die Entgrannerleistung hängt davon ab, wie lange sich die Ware im Entgrannergehäuse befindet.

Leistungen und weitere technische Informationen finden Sie auf der Rückseite.

Der CW Entgranner ist wie folgt ausgerüstet:

- Einlauf mit einstellbarem Schieber.
- Verstellbarer Auslaufschieber zum Erhöhen oder Verringern der Verweilzeit im Gerät.
- Gehäuse mit Welle und unterschiedlicher Anzahl runden Entgrannerzapfen.
- Riemenschutz.
- Plattform.
- Keilriemenantrieb und Motor.
- Tränenblech innen.

Die Maschine ist aus Stahl hergestellt.

Optionen:

- *Unterschiedliche Formen von Schlägern*
- *Drahtgewebe innen*
- *Verstellbarer Zahnstangenschieber für die Auslauföffnung*
- *Pufferbehälter (ist erforderlich, wenn der CW auf den Einlauf eines Westrup-Reinigers montiert werden soll)*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

westrup

WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM

ENTGRANNER
CW-600 / -800 / -1000 / -1250 / -1500

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

	CW-600	CW-800	CW-1000	CW-1250	CW-1500
Runde Schläger Stck.	16	32	40	48	60
Leistung t/h	6	8	10	12	15

Leistung: Schätzung (Richtwerte) bei vorgereinigtem Weizen.

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE:

- Die Bearbeitung der Produkte ist ähnlich, egal ob eine starke oder nur eine schwache Entgrannung erforderlich ist. Wenn keine Entgrannung notwendig ist, wird der Auslaufschieber komplett geöffnet, damit das Produkt ohne Bearbeitung durchfallen kann
- Verstellbarer Einlauf für gleichmäßige Zufuhr des Produktes in das Entgrannergehäuse
- Rotierende Welle mit Schlägern aus gehärtetem Stahl gewährleistet eine effiziente Bearbeitung bei einer breiten Palette an Produkten
- Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel (Sortenreinheit)
- Niedrige Wartungskosten