CYLINDRE ALVEOLAIRE

H4.08.1807.FR

H-500 x 1000 / -1500 / -1900 / -2500

Le cylindre alvéolaire type H-500 en construction modulaire offre la possibilité d'assembler plusieurs unités ensemble afin de répondre aux besoins spécifiques de triage et débit

Le H-500 est utilisé pour la séparation des courts, des longs et la séparation des courts + longs en fonction de la combinaison des cylindres.

Pour capacités et autre information spécifique reportez-vous au verso de cette page.

Le cylindre alvéolaire H-500 contient les équipements suivants:

- Entrée.
- Auget à l'intérieur de la machine, qui est ajustable manuellement á l'extérieur, avec vis de transport.
- Manteau interchangeable.
- Sortie de la fraction courte et sortie de la fraction longue au bout de la machine.
- Ouvertures pour prise échantillon.
- Capot pour sécurité et accès.
- Prêt pour connexion aspiration externe.
- Transmission et moteur.

La machine est en construction acier.

En option:

- *Manteau en acier renforcé ou manteau avec revêtement intérieur téflon*
- *Contrôle de fréquence rpm*
- *Frein de sortie (séparation des longs)*
- *Répartiteur après l'entrée (séparation des courts)*
- *Goulotte vibrante (au lieu d'auget avec vis de transport – SEULEMENT pour H-500 x 1000)*
- *Monté 1 sur 1 ou 1 sur 2*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

westrup

WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM

CYLINDRE ALVEOLAIRE
H-500 x 1000 / -1500 / -1900 / -2500

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

	H-500 x 1000	H-500 x 1500	H-500 x 1900	H-500 x 2500
Manteau dia. x longeur mm	500 x 1000	500 x 1500	500 x 1900	500 x 2500
Parties de manteau pcs.	1	2	2	2
Capacité t/h	1	2	3	4
Moteur kW	0,25	0,37	0,37	0,55

Estimation de la capacité (à titre indicatif) en blé après nettoyage de finition et pour séparation des courts.

DIFFERENTES CARACTERISTIQUES:

- Les cylindres alvéolaires peuvent être assemblés "en batterie" pour une implantation simple et les unites existantes peuvent être changées à n'importe quel moment en fonction des besoins par exemple en termes de capacités
- Système d'assemblage unique pour chaque partie des manteaux pour assurer une connection totalement sécurisée
- L'ajustement de la position de l'auget á l'extérieur avec échelle graduée facile à consulter permet un triage très efficace pour une large variété de produits
- Forme d'alvéole assymétrique (comme la moitié d'une goutte d'eau) assurant une séparation précise des produits
- Nettoyage facile entre chaque produit à trier
- Coût de maintenance faible

H-500 x 1000

westrup
WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE
P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM
CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM