

TABLE DENSIMETRIQUE

KA -4400 / -5500

KA7.2402.FR



Photo: KA avec sorties intermédiaires [en option]

La table densimétrique haute capacité type KA est utilisée pour le classement et la séparation des impuretés de produits de grosseur identique mais de densités différentes

Une table densimétrique constitue souvent le seul moyen d'obtenir le degré de nettoyage désiré, et par conséquent, elle trouve sa place là où les méthodes traditionnelles de nettoyage par air, par tamisage ou par triage ne suffisent.

Pour capacités et autre information spécifique reportez-vous au verso de cette page.

La table densimétrique contient les équipements suivants:

- Système contrôle PLC avec tablette 7"
- Entrée avec trappe à glissière réglable manuellement.
- Tablier oscillant avec grille distribution d'air interchangeable et revêtement standard pour grains [à relief ondulé].
- Section sortie avec passage sorties fixes et ouvertures sorties réglables manuellement.
- Sortie pierre contrôlée par Belimo

- Réglage de la vitesse du tablier par convertisseur de fréquence.
- Ajustement hydraulique de l'inclinaison du tablier par pompe électrique.
- Prise d'air avec silencieux.
- Ventilateur intégré avec convertisseur de fréquence.
- Changement du tablier depuis le côté de la machine.
- Transmission et moteurs.

La machine est en construction acier et aluminium avec tablier en aluminium.

En option:

- *Hotte aspiration sur intégralité du tablier*
- *Hotte aspiration sur 1/3 du tablier*
- *Sorties intermédiaires*
- *4 ouvertures de sortie contrôlées belimo*
- *Automatisation; contrôle plc étendu*
- *Contrôle PLC avec écran tactile de 9"*
- *Mémoire pour les recettes par lots - enregistre les paramètres de la machine pour toutes les recettes*
- *Télécommande pour téléphone mobile ou tablette*
- *Modem pour service à distance*
- *Tablier avec revêtement pour petites graines*
- *Tablier avec revêtement pour grosses graines*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

TABLE DENSIMETRIQUE KA -4400 / -5500

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

	KA-4400	KA-5500
Taille tablier m ²	3,4	6,1
Capacité t/h	12	18
Moteur, tablier kW	3	3
Moteur, ventilateur incorporé kW	22	30
Moteur, pompe électrique kW	0,18	0,18

Estimation de la capacité (à titre indicatif) en blé après nettoyage de finition

DIFFERENTES CARACTERISTIQUES:

- Tablier avec ouvertures sorties réglables manuellement pour diviser le produit selon les fractions désirées
- Ajustement facile des plaques de guidage dans la trémie de sortie bon grain
- Système d'air très efficace comprenant un ventilateur intégré garantissant une distribution d'air uniforme à travers le tablier et une bonne séparation des produits lourds et légers en une seule opération
- Tablier facilement et rapidement interchangeable sur le côté de la machine
- Nettoyage facile entre chaque produit à trier
- En construction droite ou gauche selon les configurations appropriées
- Coût de maintenance faible



Photo: KA avec sorties intermédiaires [en option]