VORREINIGER

SI-50 / -60 / -70

SI1.01.2111.DE

Foto zeigt Maschine mit Strohtrommel.

Der SI-Vorreiniger ist erster Linie für die Vorreinigung in Annahmeanlagen ausgelegt um die hohen Anforderungen zu meistern.

Die Maschine ist ideal geeignet zur Aufbereitung hochwertiger Handelsware, auch Braugerste und Mahlgetreide lässt sich bei geringerer Leistung erzeugen.

Die Kapazitäten und alle anderen technischen Infos finden Sie auf der Rückseite.

Der SI-Vorreiniger enthält folgende Basisausstattung:

- Einlaufbereich mit Speisewalze und Strohtrommel Ø 550 mm.
- Aspirationskammer mit Austragsschnecke.
- 2 parallel arbeitende Siebkästen, die jeweils 50% des Produktstroms reinigen.
- Jeder Siebkasten hat je eine Ober- und Untersieblage. Jede Sieblage besteht aus 2 Sieben.
- Alle Siebe sind mit Gummikugelreinigung.
- Die Ausläufe für die Siebabgänge befinden sich auf der rechten Seite der Maschine.
- Die Maschine hat einen gemeinsamen, festen Antrieb für die Speisewalze, den Siebkasten und die Austragsschnecke der Aspiration.
- Inkl. Anschlussrohr zur Ventilatormontage.

Die Maschine ist aus Stahl, der Siebkasten aus laminiertem Holz hergestellt.

Optionen:

- *Strohtrommel, dia. 800 mm, mit Drahtgewebe (statt mit Strohtrommel, dia. 550 mm).*
- *Einlauf nur mit Speisewalze.*
- *Siebkastenantrieb mit Frequenzumformer.*
- *Ventilator mit Motor.*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

westrup

WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM

VORRWINIGER
SI-50 / -60 / -70

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

	SI-50	SI-60	SI-70
Motor, Ventilator (Optlon) kW	5.50	7.50	7.50
Motor, Siebkasten kW	1.50	2.20	2.20
Siebgröße L=1000 mm x B	1000	1250	1500
Siebfläche m^2	8	10	12
Leistung t/h (Weizen)	50	60	75
Leistung t/h (Braugerste)	8	11	13

Leistung: Richtwerte, bei Weizen mit max. Feuchtigkeit von 18%.

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE:

- Einlaufbereich/Speisesektion mit gleichmäßiger Produktzuführung über die gesamte Maschinenbreite
- Hocheffizientes Luftsystem, das eine gleichmäßige Absaugung und eine gute Trennung des Produkts gewährleistet
- Leicht zugängliche kalibrierbare Bedienelemente für schnelle und zuverlässige Einstellungen
- Leicht zugängliche Siebe mit hervorragenden Reinigungssystem
- Siebkasten aufgehägt in Fiberglasfedern für einen reibungslosen und sicheren Betrieb durch die mittig angeordnete Excenterwelle
- Antrieb mit variable SIebgeschwindigkeit (optional), um die Reinigung einer Vielzahl von Produkten zu ermöglichen; z.B. besonders nützlich bei Braugerste
- Langer doppelter Steigsichterkanal über die gesamte Breite des Reinigers mit perfekt ausbalancierter und sehr präziser Luftführung für eine sehr genaue Staubabsaugung usw. vor Austritt des Produktes aus der Maschine
- Einfache Reinigung beim Produktwechsel
- In Rechts- oder Linksversion verfügbar für individuelle Anlagenlayouts
- Geringe Wartungskosten

westrup
WESTRUP A/S
SOROEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE
P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM
CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM