ТРИЕРНЫЙ ЦИЛИНДР

TR1.07.1901.RU

Тип TR-600 / -700 / -900 / -1200

Цилиндрический триер типа TR в модульном исполнении обеспечивает возможность работы триеров в блоках, что позволяет выполнять специфические требования к очистке и производительности

Триерный цилиндр типа TR отбирает короткие примеси и ломанные семена на одном цилиндре, а длинные примеси на другом цилиндре. Возможна различная комбинация триеров в зависимости от поставленных задач.

Информация о производительности, а также другие характеристики находятся на обратной стороне страницы.

Цилиндрический триер типа TR предлагает следующее исполнение:

- Сменный вращающийся цилиндр.
- Цилиндр оснащенный мешалкой (короткие примеси), мешалкой со шнеком (разделитель) или стопором на выходе (длинные примеси).
- Внутренний лоток, регулируемый вручную снаружи.
- Выпускные отверстия для длинных и коротких фракций со стороны выходного торца машины.
- Отверстия для ручного отбора образцов.
- Защитные стенки, расположенные с правой и левой стороны машины.
- Привод и двигатель.

Машина изготовлена из стали.

Опции:

- *Цилиндр из специальной каленой стали, а также цилиндр с тефлоновым покрытием внутри*
- *Частотный преобразователь (поставляется отдельно для установки заказчиком)*
- *Регулировка лотка с электро-приводом*
- *Встроенная система для очистки цилиндра сжатым воздухом*
- *Верхняя крышка*
- *Нижняя защитная решетка*
- *Технический люк на цилиндре (по выбору - со стороны загрузки или выпускной секции машины)*

EQUIPPED FOR CHANGE

Мы предоставляем аналитические данные, которые необходимы для принятия взвешенных решений

westrup

WESTRUP A/S
SORGEVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM

ТРИЕРНЫЙ ЦИЛИНДР
Тип TR-600 / -700 / -900 / -1200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	TR-620	TR-625	TR-630	TR-725	TR-730
Цилиндр, диаметр x длина, мм.	600 × 1910	600 × 2410	600 × 2910	700 × 2410	700 × 2910
Сегменты цилиндра, шт.	2	2	2	3	3
Скорость вращения цилиндра, об/мин	39	39	39	37	37
Производительность, т/ч:					
- при сортировке коротких примесей	4	5	6	7	8
- при сортировке длинных примесей	3,2	4	4,8	5,5	6,5
Двигатель, кВт	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5

	TR-930	TR-940	TR-1240	TR-1250
Цилиндр, диаметр x длина, мм.	900 × 2910	900 × 3910	1200 × 3910	1200 × 4910
Сегменты цилиндра, шт.	3	3	4	4
Скорость вращения цилиндра, об/мин	33	33	29	29
Производительность, т/ч:				
- при сортировке коротких примесей	12	16	20	25
- при сортировке длинных примесей	9,6	13	16	20
Двигатель, кВт	2,2	3	5,5	5,5

Производительность: расчетная (рекомендуемая) для очищенной пшеницы

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Цилиндрические триеры можно соединять между собой, в соответствии с общей системой расположения завода, при этом имеющиеся блоки можно в любое время менять местами при необходимости соблюдения новых требований, например, увеличение производительности.
- Уникальная система сборки для отдельных частей цилиндра, обеспечивающая полную защиту соединений
- Положение лотка регулируется вручную снаружи с помощью шкалы, значительно облегчающей процесс регулировки и позволяющей достигнуть требуемых результатов сортировки широкого ассортимента продуктов
- Асимметричная форма ячейки (похожая на половинку капли) для более точной сортировки продукции
- Легкая очистка при переходе от одного продукта к другому
- Низкая стоимость технического обслуживания

Комбинация два над двумя, в открытом исполнении